



нет проблем, есть решения!

Тормозной резистор (для частотного преобразователя)

8-800-555-74-05

resap-a@mail.ru

8-8552-71-72-80

www.resap.ru

серия БСК



Опросный лист

Общепромышленный <input type="checkbox"/>	Низкотемпературный (нагрев не более 65°C) <input type="checkbox"/>				
-50/+80°C <input type="checkbox"/>	-60/+120°C <input type="checkbox"/>	IP 54 <input type="checkbox"/>	IP 66 <input type="checkbox"/>	IP 67 <input type="checkbox"/>	IP 68 <input type="checkbox"/>
Морского исполнения <input type="checkbox"/>	OM1 <input type="checkbox"/>	OM2 <input type="checkbox"/>	OM3 <input type="checkbox"/>	OM4 <input type="checkbox"/>	

Взрывозащищенный <input type="checkbox"/>	Класс взрывоопасной зоны <input type="checkbox"/>	Тип оборудования стационарное <input type="checkbox"/> подвижное <input type="checkbox"/>
	Кат. взрывоопасной смеси <input type="checkbox"/>	
	Группа взрывоопасной смеси <input type="checkbox"/>	

Частотный преобразователь

Производитель

Марка/тип

Режим работы

С - средний

механизмы передвижения грузоподъемных кранов с режимом работы до А8, прочие механизмы горизонтальных передвижений, конвейеры и т. д.

Т - тяжелый

механизм подъема грузоподъемных кранов с любым режимом работы, прочие механизмы вертикальных передвижений, подъемники, лифты, наклонные эскалаторы и т. д.

СТ - сверхтяжелый

генераторы, грузовые лебедки и подъемники с длительным циклом опускания номинальной нагрузки (более 3-х мин)

Подключение к тормозному резистору

Кабель 3 м
(габарит К2-К40 и Д20-Д40)

Клеммная коробка
(габарит К40 и Д40-Д320)

Иное

Дополнительные требования

ООО «РЕСАП», ИНН 1639044162, КПП 772301001

Центральный офис: 115088, РФ, г. Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 72, офис 01

Производство: РФ, г. Набережные Челны, ул. Орловская, 178

