



Ход рукоятки

(1) (2) (3)

возврат рукоятки в нулевое положение (Z)
 фиксация рукоятки в каждом положении (F)



Тип рукоятки	«Рукоятки спец. исполнения»
SB6 Без кнопки <input type="checkbox"/> (NO) <input type="checkbox"/> D1 (NO+NC) <input type="checkbox"/> DZ Переключатель с возвратом (↔) <input type="checkbox"/> W	  UGN <input type="checkbox"/> UGA <input type="checkbox"/> При выборе данных ручек необходимо заполнить опросный лист «Рукоятки спец. исполнения»

Тип аналоговых выходов

Ось «1-2» «3-4»

<input type="checkbox"/>	10k (2 x 5 кΩ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5k (2 x 2,5 кΩ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	P, kOm 2k (2 x 1 кΩ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1k (2 x 0,5 кΩ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	I1 (4mA ~ 12mA ~ 20mA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	I, 4-20mA I2 (20mA ~ 4mA ~ 20mA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	V1 (-10V ~ 0V ~ +10V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	V2 (+10V ~ 0V ~ +10V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	U, 0-10V V3 (-5V ~ 0V ~ +5V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	V4 (+5V ~ 0V ~ +5V)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Can 2.0B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Can J1939	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Can Open	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Стандартная диаграмма подключения дискретных сигналов

№1



S8L **S8R**

Стандартная комплектация:

- 6 кнопок Off-(On)
- 3 ролика серии S2B 21 (Hall) с возвратом в нулевое положение

S2B 21
(DC 5V; 0.5 - 4.5V)
(LED подсветка)



Стандартное подключение Разъем DTM



Пример маркировки: **QT-VV85-S8L-Z-3 (Can 2.0B)**

S8L - тип рукоятки

Z - возврат рукоятки в нулевое положение

3 - ход рукоятки

(Can 2.0B) - тип выхода

